

鉄筋自動切断機

# CS-185HBV

切断機  
MC-51W  
搭載

D10-D38

cut **TLINKS**  
対応機種 (IoT機器搭載)

# CS-122HBV

切断機  
MC-41  
搭載

D10-D32

cut **TLINKS**  
対応機種 (IoT機器搭載)

ベルトコンベア式自動切断機初!!  
2種切断取り合わせ可能。



各種設定画面

# FORTIS

画面設定  
寸法  
取合

切断刃幅  
**CS185HBV**  
(MC-51W)  
**190mm**

切断刃幅  
**CS122HBV**  
(MC-41)  
**125mm**



CS-185HBV



### 選べるストック

2段ストックなら、従来機と同じスペースで設置可能!  
3段ストックなら、さらに多くのストックが可能。



3段ストック



2段ストック

■ 装置及び加工仕様		CS-185HBV (8×9-MC-51W)	CS-122HBV (6×7-MC-41)									
仕様												
必要ブレーカ容量		75A	60A									
切断可能定尺長さ		3,500~9,000mm	3,500~7,000mm									
切断可能長さ		800~8,000mm ※独立製品差し取外し時500~ ※短尺突当取付時300~	750~6,500mm ※独立製品差し取外し時500~ ※短尺突当取付時250~									
切断刃幅		190mm	125mm									
コンベア有効幅		185mm	122mm									
コンベア材料送り速度		52.1/62.5 m/min(50/60Hz)	54.3/65.2 m/min(50/60Hz)									
総モータ容量		8.55kW(エアコンプレッサ2.2kW含む)	6.65kW(エアコンプレッサ0.75kW含む)									
装置寸法(L×W×H)		18,000×2,650×1,450mm	14,800×2,360×1,440mm									
装置総重量		約6,100kg	約3,950kg									
モデル		切断可能鉄筋径及び同時切断最大本数										
CS-185HBV	同時切断最大本数 (SD390)	鉄筋径	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38
	本数		16本	12本	10本	7本	5本	4本	3本	2本	1本	1本*
CS-122HBV	同時切断最大本数 (SD390)	鉄筋径	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38
	本数		16本	12本	10本	5本	4本	3本	2本	2本	1本	1本*
CS-122HBV	同時切断最大本数 (SD490)	鉄筋径	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38
	本数		10本	7本	6本	4本	3本	2本	1本	1本	—	—
CS-122HBV	同時切断最大本数 (SD490)	鉄筋径	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38
	本数		10本	7本	5本	4本	2本	2本	1本	1本	—	—

SD490切断時は装置の標準設定では寿命が短くなります。当社にご相談ください。\*上側の替刃を従替刃(太物用)に交換。